

FibArm Anchor D10

Углеродный анкерный жгут для системы внешнего армирования FibArm



Описание	Анкерный жгут из углеродных волокон производится методом вязального плетения, применяется для усиления и ремонта строительных конструкций	
Область применения	• Применяется в составе системы внешнего армирования FibArm на основе углеродных лент и тканей, сеток и эпоксидных адгезивов	
Достоинства	• Малый вес и простота установки • Высокие механические характеристики • Широкая область применения (каменные, бетонные, железобетонные конструкции) • Не требует временных приспособлений для фиксации углеродных лент, тканей, сеток • Высокая коррозионная стойкость • Долговечность	
ТУ	1916-064-61664530-2015	
Технические характеристики	Тип волокна	высокопрочные углеродные волокна
	Направление углеродных волокон	0°
	Диаметр, мм	10
	Предел прочности при растяжении (расчет по волокну в микропластике), ГПа, не менее	3,7
	Модуль упругости при растяжении (расчет по волокну в микропластике), ГПа, не менее	230
	Длина рулона	По согласованию
Упаковка	Картонные коробки: углеродные анкерные жгуты наматываются в рулоны длиной 10м или по согласованию с Заказчиком	
Хранение	• Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления • Относительная влажность не более 85%	